XEW SERIES

OEM受注品

欧米地域の新しいエネルギー規制（レベルVI）に対応。
通信速度の高速化に伴い、消費電力が大きくなっていく通信機器等に最適な1台。

RoHS指令適合品

項目 ＼ 型番		XEW Series
定格出力容量	W	65 （出力電圧・電流は各種ラインナップ予定）
最小出力電流	A	0
入力電圧	V AC	90 ～ 264 [定格:100-240]
入力周波数	Hz	47 ～ 63 [定格:50/60]
平均効率	%	89 Min.
待機電力	W	0.15 max.
入出力変動	%	± 5 max.
リップルノイズ	mVp-p	380 max.
過電流保護	—	有
過電圧保護	—	有
過熱保護	—	有
動作周囲温度 / 湿度	℃ /%RH	-20 ～ +60 *1 / 5 ～ 95
保存周囲温度 / 湿度	℃ /%RH	-20 ～ +70 / 5 ～ 95

*1 40～60℃は温度ディレーティング

特徴

- 欧州Erp指令 改定Lot7 適合
- 米国DOE規格(2016/2施行) 適合

各種法規制

- 対応安全規格 電気用品安全法 (J60950-1)
  UL60950-1
  EN60950-1
- 対応雑音規格 J55022 Class B
  FCC Part15J Class B
  EN55032 Class B

外形図　単位mm