

ツインチャンバー デュアルレーンリフロー装置



Twin-Chamber Dual-Lane Reflow System

面積あたり生産性の究極形! 2台のマシンが1台に合体!

Ultimate Productivity per square! Two Machines are combined to One!

特長/Features

- 省スペース: 生産面積33%削減 省電力: 安定時の消費電力10%削減
- タムラ独自の熱遮断構造! レーン間温度差100℃で同時生産可能!
- 生産ラインは止まりません! 1レーン生産中にもう一方のレーンの段取り替え可能!
- 平行昇降式フード開閉機構採用、両レーンのメンテナンス性が大幅改善!
- Reduce production square and Electricity for saving Space and Energy!
- Ultimate Heat Insulation technology! Running more than 100 degree difference Temperature setting each lane!
- Non-Stop production! Can be change Model even if running another lane
- Parallel Hoisting Cover Open/Close structure. Improve more easy Maintenance both lane by each side!

用途/Applications



- はんだリフローとボンド硬化を一貫生産するライン!
- 大量少品種・少量多品種、どんな生産も最高のアウトプットをご提供!
- For Production with running Solder and Glue PCB each lane at the same time
- Great Flexibility! Optimum Output for any Production! Large/Small-Lot, Wide/Narrow Variety!

	1	2	3	4	5	6	7	8
レーン 1(℃)	190	170	170	170	190	250	235	235
レーン 2(℃)	150	150	150	150	150	150	150	150


100℃の温度差で運転可能!
Can be set the difference 100degree

特許取得済
Patented

凄い! タムラだけの技術!
Great! Only Tamura-Technology!



炉内仕切り板熱遮断構造
Separate Wall for Control Heat transfer



シングル2台買うより
お得!
It is better to buy Dual
than buying two Single!



平行昇降式開閉機構
Parallel Hoisting Cover Open/Close



炉内
Inside Machine